

Wi-Fiリピーター

<特徴>

- 最近、MeshWi-Fiが出ていますが、これはお手軽にWi-Fiを延長する装置です。
- 難しい設定は不要です。スイッチポンでWi-Fi電波をつなぎ延長します。



項目	EX1200L	備考
インターフェイス	10/100BaseTX(Auto MDI/MDIX)LAN Port X 1	
電源	AC 100-240V 50/60Hz 0.1A (built-in power module)	
ディスプレイパネル	OLED (0.96" 128X64 Dots)	
アンテナ	外付け5dBi External Antennas X 2	
ボタン	メニュー/リセット X 1	
	メニューボタン(UP) X 1	
	メニューボタン(Down) X 1	
LEDインジケーター	SYS (Blue) X 1	
サイズ	121 X 82 X 52.7mm	
WiFi	IEEE 802.11ac, IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a	
通信速度	2.4GHz: 300Mbps 5GHz: 867Mbps	
セキュリティ	64/128-bit WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK	

項目	EX1200L	備考
EVM (Error Vector Magnitude)	11b:<-10dB, 11g/a:<-25dB, 11n:<-28dB, 11ac:<-32dB	
Tx power	2.4G:11b:11M 20±1.5dBm; 11g: 54M 16±1.5dBm; 11n: MCS7 HT20 17±1.5dBm; MCS7 HT40 17±1.5dBm; 5G: 11a: 54M 15±2dBm; 11n: MCS7 HT20 14±2dBm; MCS7 HT40 14±2dBm; 11ac: MCS9 VHT80 13.5±2dBm.	
Rx sensitivity	2.4G: 11b:-81dBm, 11g:-68dBm, 11n:HT20 -65dBmHT40 -62dBm 5G: 11ac:-51dBm, 11a:-68dBm, 11n:HT20 -65dBm, HT40 -62dBm	